


## Nachfüllprozess

### airomat basic 100



1. Gerät am Kippschalter ausschalten und Netzadapter von der Steckdose ziehen.



2. Gerätegehäuse nach oben von der Gehäusestruktur wegziehen.



3. Duftflaschen-Modul mittels Anheben und Herausziehen vom Gerätefach entfernen.



4. Leere Duftstoff-Flasche (450 ml) gegen oben ziehen und aus dem Duftflaschen-Modul entfernen.



5. Weissen Federverschluss von der leeren Duftstoff-Flasche abdrehen, unter fliessendem Wasser **gründlich** spülen und leere Duftstoff-Flasche entsorgen.



6. **Wichtig:** Unbedingt bei jedem Nachfüllprozess den Schwamm dem Duftflaschen-Modul entnehmen, unter fliessendem Wasser **ohne Zugabe von Spülmittel** gründlich auswaschen und gut ausdrücken.



7. Duftflaschen-Modul unter fliessend kaltem Wasser **gründlich** reinigen und mit einem Handtuch oder Haushaltspapier trocken wischen.




8. Gereinigten und gut ausgedrückten Schwamm wieder in die dafür vorgesehene Wanne des Duftflaschen-Moduls einsetzen.



9. Weissen Sicherheitsverschluss bei der neu gewählten Duftstoff-Flasche (450 ml) abdrehen und gespülten Federverschluss bis zum Anschlag aufdrehen.




10. Neue Duftstoff-Flasche (450 ml) kopf voran in die dafür vorgesehene Halterung des Duftflaschen-Moduls einführen und Flasche bis zum Anschlag nach unten drücken, sodass die Feder den Verschluss öffnet und die Duftstoff-Mischung in die Wanne fließen kann.



11. Filtermatte im Gehäuseboden bei jedem Nachfüllprozess (Aktivkohlenfilter schwarz) oder nach Bedarf (Staubfilter weiss) austauschen.



12. Neu aufgefülltes Duftflaschen-Modul so im Gerätefach platzieren, dass das Gewicht des Moduls die mechanische Füllstandsüberwachung herunterdrückt.



13. Gerätegehäuse von oben her auf die Gerätestruktur stülpen und nach unten bis zum Anschlag schieben.



14. Netzadapter an der Steckdose anschliessen und Gerät am Kippschalter einschalten.

Bei Fragen wählen Sie unsere  
Hotline unter: **041 461 09 80**